

Feuille de données du produit



Article N°: 12456-7016 Servante d'atelier avec rebord en tôle d'acier

Equipements de manutention



Construction en tôle d'acier, revêtement époxy porte et tiroirs gris anthracite RAL 7016, armature gris RAL 7035 avec placard à 2 portes sans cloison avec 2 plateaux amovibles. Verrouillage par serrure centrale ouverture de maxi 120°. Largeur utile: 873 mm. Profondeur utile: 465 mm. Ouverture: 784 mm. Charge par plateau: 80 kg. Plan de travail en mélaminé renforcé de 20 mm avec rebord en tôle d'acier de 80 mm de haut. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes. Livré démonté, montage facile.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	400
Longueur de surface utile (mm)	985
Largeur de surface utile (mm)	590
Hauteur de zone de chargement (mm)	915
Longueur totale (mm)	1080
Largeur totale (mm)	590
Hauteur totale (mm)	995
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	160 x 40
Poids (kg)	53
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976624563